別紙：　東陽小学校（体育館抜き）

種別	直管型蛍光灯						電球	和風ペンダントライト	ポーチ灯	街路灯	黒板灯
	FHF32	FL40	FL20	FLR110	FL40	FL20	E26	FCL30/40	FML13	HF250	FHF32
記号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
数量	531	70	12	38	2	11	13	2	12	6	40
ﾗﾝﾌﾟ光束	2500lm以上	2500lm以上	1000lm以上	4500lm以上	2500lm以上	1000lm以上	810lm以上	3329lm以上	750lm以上	8000lm以上	2250lm以上
定格消費電力	13.8W以下	13.8W以下	6.1W以下	24.9W以下	16.8W以下	7W以下	7.9W以下	29W以下	6.5W以下	44.4W以下	15.2W以下
質量	220g以下	220g以下	120g以下	550g以下	262g以下	148ｇ以下	50g以下	2.1Kg以下	0.59Kg以下	425g以下	1.6Kg以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	2700ｋ	6500K	5000K	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	昼光色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra83以上	Ra73以上	Ra85以上
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100	AC100-242V	AC100V
1/2ﾋﾟｰﾑ角	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	片側	両側	片側	片側	-	-	-	-	-
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	-	内蔵	内蔵	別置	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	R17d	G13	G13	E26	-	φ300	E39	-
その他	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	器具交換	器具交換	ランプ交換	器具交換

	【校舎 1階】											
	消火栓ポンプ室							1				
	給食室（前室）	10										
	厨房	24										
	給食室 倉庫	3										
	給食室 休憩室								1			
	給食室 トイレ							1				
	給食室 油庫		4									
	西側階段下倉庫							1				
	2年	12										2
	生活科室	12										2
	1年	12										2
	多目的ルーム	12										2
	西側男子トイレ	2										
	西側女子トイレ	3										
	廊下	20										
LED消	ひまわり・たんぽぽ											
	準備室	8										
	中央男子トイレ	2										
	中央女子トイレ	3										
LED消	中央昇降口											
	西側昇降口	12										
	資料室	2										
	保健室	8										
	相談室	2										
	休憩室	8										
	職員室	26										
	校長室		16									
	男子職員トイレ	2										
	女子職員トイレ	3										
	廊下(玄関付近)			3								
	玄関		4									
	印刷室	5										
	応援隊ルーム	6										
	会議室				12							
	用務員室	2							1			
	更衣室(男女計)	4										
	南側階段下倉庫	1						1				
	体育館渡り廊下			6								
	【校舎 2階】											
	理科室	12										2
	理科準備室	4										
	理科準備室 暗室							2				
	図工室	18										2
	調理室	12										2
	調理準備室	6										
	2階廊下	21										
	2階西側男子トイレ	2										
	2階西側女子トイレ	3										
	教材室	4										
	図書室	32										
	被服室	18										2
	パソコン室		28			2						
	パソコン準備室				2							
	2階中央男子トイレ	2										

別紙：　東陽小学校（体育館抜き）

種別	直管型蛍光灯						電球	和風ペンダントライト	ポーチ灯	街路灯	黒板灯
	FHF32	FL40	FL20	FLR110	FL40	FL20	E26	FCL30/40	FML13	HF250	FHF32
記号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
数量	531	70	12	38	2	11	13	2	12	6	40
ﾗﾝﾌﾟ光束	2500lm以上	2500lm以上	1000lm以上	4500lm以上	2500lm以上	1000lm以上	810lm以上	3329lm以上	750lm以上	8000lm以上	2250lm以上
定格消費電力	13.8W以下	13.8W以下	6.1W以下	24.9W以下	16.8W以下	7W以下	7.9W以下	29W以下	6.5W以下	44.4W以下	15.2W以下
質量	220g以下	220g以下	120g以下	550g以下	262g以下	148ｇ以下	50g以下	2.1Kg以下	0.59Kg以下	425g以下	1.6Kg以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	2700ｋ	6500K	5000K	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	昼光色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra83以上	Ra73以上	Ra85以上
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100	AC100-242V	AC100V
1/2ﾋﾞｰﾑ角	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	片側	両側	片側	片側	-	-	-	-	-
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	-	内蔵	内蔵	別置	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	R17d	G13	G13	E26	-	φ300	E39	-
その他	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	器具交換	器具交換	ランプ交換	器具交換

	2階中央女子トイレ	3										
	洗面(2箇所計)									8		
	3年	12										2
	4年	12										2
	5年	12										2
	6年	12										2
	2階配膳室	2										
	2階東側男子トイレ	2										
	2階東側女子トイレ	3										
	女子更衣室	4										2
	男子更衣室	8										
	【校舎　3階】											
	3階東側男子トイレ	2										
	3階東側女子トイレ	3										
	3階配膳室	2										
	3階廊下	9										
	3階洗面(2箇所計)									4		
	3階教材室	6										
	児童会室	12										2
	行事用具室	12										2
	多用途室A	12										2
	多用途室B	12										2
	多用途室C	12										2
	多用途室D	12										2
	音楽室				24							2
	音楽準備室	6										
	【校舎　1階～3階】											
	南側階段	5										
	東側階段	5										
	【校舎　1階～屋上】											
	西側階段	7										
	【校舎　屋上】											
	屋上						2					
	【校舎　外】											
	外軒下	2										
	外壁						9					
	【部室棟　1階】											
	部室(12室計)		12									
	シャワー室							5				
	部室棟廊下		4									
	トイレ(男女計)		2									
	【体育館　1階】											
	体育館トイレ(男女計)											
	部室(2室計)											
	アリーナ											
	ステージ上											
	ステージ脇											
	器具庫											
	【体育館　2階】											
	放送室	4										
	ステージ横											
	2階器具庫											
	【体育館　外壁】											
	入口軒下											
	体育館外壁											
LED済	プール											

別紙：　東陽小学校（体育館抜き）

種別	直管型蛍光灯						電球	和風ペンダントライト	ポーチ灯	街路灯	黒板灯
	FHF32	FL40	FL20	FLR110	FL40	FL20	E26	FCL30/40	FML13	HF250	FHF32
記号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
数量	531	70	12	38	2	11	13	2	12	6	40
ﾗﾝﾌﾟ光束	2500lm以上	2500lm以上	1000lm以上	4500lm以上	2500lm以上	1000lm以上	810lm以上	3329lm以上	750lm以上	8000lm以上	2250lm以上
定格消費電力	13.8W以下	13.8W以下	6.1W以下	24.9W以下	16.8W以下	7W以下	7.9W以下	29W以下	6.5W以下	44.4W以下	15.2W以下
質量	220g以下	220g以下	120g以下	550g以下	262g以下	148ｇ以下	50g以下	2.1Kg以下	0.59Kg以下	425g以下	1.6Kg以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	2700ｋ	6500K	5000K	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	昼光色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra83以上	Ra73以上	Ra85以上
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100	AC100-242V	AC100V
1/2ﾋﾞｰﾑ角	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	片側	両側	片側	片側	-	-	-	-	-
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	-	内蔵	内蔵	別置	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	R17d	G13	G13	E26	-	φ300	E39	-
その他	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	器具交換	器具交換	ランプ交換	器具交換

LED済												
	児童保育											
	【屋外】											
	グランド											
	児童保育渡り廊下			3								
	外回り(体育館前街灯含む)										6	
	入口付近						2					