

別紙： 田代友愛小学校（体育館抜き）

種別	直管型蛍光灯					
	FL40	FL20	FL15	FL40	FL20	FL20
記号	A	B	C	D	E	
数量	388	47	1	22	18	
ランプ光束	2000lm以上	1000lm以上	750lm以上	2500lm以上	1000lm以上	
定格消費電力	10.8W以下	6.1W以下	4.8W以下	16.8W以下	7W以下	
質量	220g以下	120g以下	87g以下	262g以下	148g以下	
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	
演色性	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V・242V	AC100-242V	
1/2ビーム角	-	-	-	-	-	
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	
給電方式	片側	片側	両側	片側	片側	
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	
その他	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	

種別	丸形ランプ		電球		ランプ交換	
	FCL30	FCL30	E26	E26	ランプ交換	ランプ交換
記号	F	F	G	G		
数量	2	2	5	5		
ランプ光束	1600lm以上	1600lm以上	810lm以上	810lm以上		
定格消費電力	10.9W以下	10.9W以下	7.6W以下	7.6W以下		
質量	390g以下	390g以下	57g以下	57g以下		
色温度	5000K	5000K	3000K	3000K		
光源色	昼白色	昼白色	電球色	電球色		
演色性	Ra80以上	Ra80以上	Ra83以上	Ra83以上		
定格電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100V	AC100V		
1/2ビーム角	-	-	290°以上	290°以上		
設計寿命	50000時間以上	50000時間以上	40000時間以上	40000時間以上		
調光	非調光	非調光	非調光	非調光		
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz		
給電方式	-	-	-	-		
電源位置	内蔵	内蔵	-	-		
口金/埋込寸法	G10q	G10q	E26	E26		
その他	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換		

種別	ランプ交換	
	ランプ交換	ランプ交換
記号		
数量		
ランプ光束		
定格消費電力		
質量		
色温度		
光源色		
演色性		
定格電圧		
1/2ビーム角		
設計寿命		
調光		
定格周波数		
給電方式		
電源位置		
口金/埋込寸法		
その他		

東側階段	3		4
【校舎外】			
外壁			10
【プール1階】			
プール更衣室(男女計)	2		
プールトイレ(男女計)	2		
プール倉庫	1		
機械室	2		
【屋外】			
体育館渡り廊下		2	